

MINI K - LEVER

Range 20-42mm (0.78"-1.65")

Macchina fresatubi di dimensioni ridotte concepita per lavorazioni seriali con avanzamento azionato a leva per velocizzare il ciclo lavorativo e facilitare l'operatore riducendo al minimo indispensabile le operazioni manuali.

Pipe beveler with reduced dimensions conceived for preparations in series with lever actuated feeding to speed up the working cycle and to help the operator by reducing down to the bare minimum the manual operations.



DATI TECNICI - TECHNICAL FEATURES

		MINI K LEVA MINI K LEVER		MINI K BATTERIA MINI K BATTERY
		PNEUMATICA PNEUMATIC	ELETTRICA ELECTRIC	BATTERIA BATTERY
Capacità di bloccaggio Ø interno <i>ID Locking range</i>	mm (inches)	20 - 42 (0.78-1.65)	20 - 42 (0.78-1.65)	20 - 42 (0.78-1.65)
Velocità a vuoto <i>Idle Speed</i>	gg/min (Rpm)	180	305	151
Coppia massima mandrino <i>Max Chuck Torque</i>	mm (Nm)	6 (6 bar)-/18 (8 bar)	17	30
Avanzamento assiale <i>Stroke</i>	mm (inches)	20 (0.78)	20 (0.78)	23 (0.90)
Potenza motore pneumatico <i>Pneumatic Motor Power</i>	Hp (W)	0.59 (435)		
Consumo Aria <i>Air Consumption</i>	NI/min (cfm)	615 (21.7)		
Pressione aria <i>Air Pressure</i>	Bar (psi)	6 ÷ 8 (87 ÷ 116)		
Connessione attacco aria <i>Air Hose Connection</i>	Pollici (inches)	1/2" (1/2")		
Potenza motore elettrico <i>Electric Motor Power</i>	W		720	720
Tensione <i>Tension</i>	Volt		110 / 230	18V
Frequenza <i>Frequency</i>	Hz		50 / 60	
Emissione acustica max <i>Max Acoustic Emission</i>	Db	75	75	75
Peso macchina <i>Machine Weight</i>	Kg	4.8	5.5	5.7