

FORNI

forni GBC • GBC hoven



FM 4

I forn FM 4 sono realizzati per consentire un mantenimento a temperatura degli elettrodi per saldatura. Il pannello di controllo è dotato di strumentazione digitale per le impostazioni delle temperature di mantenimento previste. I cassetti interni sono dotati compatti separati per gli elettrodi come previsto dalle normative vigenti.

GBC Hoven FM4 have been realised for heating and maintain temperature of welding electrodes as per ISO welding rules. All These Hovens are equipped with a control panel were is possible set the required heating parameter. FM4 Hoven are supplied complete with adjustable and separate shelves for different electrodes sizes and composition as per ISO rules.



FF 100

I forn FF100 Sono in grado di controllare cicli automatici di essiccamiento e mantenimento del flusso per saldatura tramite termometri e termostati digitali installati su un pannello di controllo. Gli FF 100 sono attualmente disponibili nelle versioni DGT e DGT AUTO; sulla versione DGT AUTO è presente un blocco porta automatico comandato dal pannello di controllo che ne consente lo sblocco solamente quando la temperatura interna del forno raggiunge un decadimento tale da non arrecare danni all'operatore. A richiesta è disponibile la versione con vasca interna interamente in acciaio inox.

GBC Hoven FF4 DGT for Fluxes is equipped with a digital thermometer that combined with a cycle programmer allow realization of a complete drying cycle automatically. Otherwise there is possibility to set on control pannel FE4 DGT a different programme to be used as a normal heating Hoven. The FE4 DGT AUTO Version is equipped with automatic safety door latch avoiding door opening before internal temperature goes down to a safety level for operator. On request is available internal stainless steel tank.

TEMPERATURA:
0 – 200° c

POTENZA:
1700 WATT

PORTATA:
6000 CIRCA

ELETTRODI:
300 KG.

RIPIANI:
4 CON SEPARATORI

RESISTENZE:
1 DA 1700 WATT

ISOLAMENTO TERMICO:
LANA DI ROCCIA IN INTERCAPEDINE

ALIMENTAZIONE:
230 VOLT TRIFASE

CHIUSURA PORTA DI CARICO:
A MANIGLIA TERMICA

TEMPERATURE:
0 – 200° c

POWER:
1700 WATT

LOADING ELECTRODES:
6000 PCS

CAPACITY:
300 KG.

SHELVES:
4 WITH SEPARATOR

ELECTRIC RESISTANCE:
1 DA 1700 WATT

THERMAL INSULATION:
FIBERGLASS

VOLTAGE:
230 VOLT THREE PHASE

SAFETY DOOR LATCH:
NOT AVAILABLE

TEMPERATURA:
0 – 500° c

POTENZA:
3750 WATT

PORTATA:
100 KG. CIRCA

RESISTENZE:
3 DA 1250 WATT

ISOLAMENTO TERMICO:
LANA DI ROCCIA IN INTERCAPEDINE

ALIMENTAZIONE:
380 VOLT TRIFASE

CHIUSURA PORTA DI CARICO:
AUTOMATICA
(SULLA VERSIONE DGT AUTO)

TEMPERATURE:

0 – 500° c

POWER:

3750 WATT

LOADING CAPACITY:

100 KG. PCS

ELECTRIC RESISTANCE:

3 DA 1250

THERMAL ISOLATION:


FIBERGLASS

VOLTAGE:

380 VOLT THREE PHASE

SAFETY DOOR LATCH:

AUTOMATIC



G.B.C. Industrial Tools S.p.A.

VIA ARTIGIANI, 17 - 25030 TORBIATO DI ADRO (BS) - ITALY

TEL. +39-030-7451154 / FAX +39-030-7356629

www.gbcindustrialtools.com

sales@gbcindustrialtools.com


 **G.B.C.**
Industrial Tools S.p.A.

Linea Fiamma

Heat Product Line

GB CUT

tagliatubi a fiamma GBC • GBC *flame cutting machine*



La taglia tubi a fiamma GB CUT opera tagli e smussi su tubazioni e pipe line di diametro da 4" sino a 80".

Il Taglio e/o lo smusso vengono realizzati mediante torcia (a scelta per acetilene o propano) fissata sull'apposita asta porta torcia. Quest'ultima è dotata di snodi graduati per un perfetto posizionamento della torcia rispetto al punto di taglio.

Il taglio e lo smusso risultano circolari e precisi, in asse con il tubo grazie al sistema di fissaggio tramite una catena a due maglie e alle quattro ruote posizionabili in differenti configurazioni a seconda del diametro del tubo da lavorare.

La catena viene anche utilizzata per trasmettere il moto di rotazione alla GB CUT stessa attorno al tubo.

La GB CUT è disponibile in due versioni, ad azionamento manuale ed in alternativa con motorizzazione elettrica in bassa tensione con comando a distanza (il kit motorizzazione può essere fornito e montato a bordo macchina anche in un secondo momento).

The portable flame pipe cutting & bevelling machine GB CUT can perform cut & bevel of pipes range from 4" to 80" diameter.

The cutting and/or bevelling is carried out by a cutting torch (acetylene/propane torch upon request) mounted on its specific torch holder.

The holder is equipped with scaled junction in order to allow a perfect positioning of the torch on the cutting start point.

The resulting cut and bevel are therefore straight and precise all around the pipe thanks to a locking system composed of a double link chain and four adjustable wheels with different setting according to the pipe diameter to be machined. The chain is also used to feed the GB CUT rotation around the pipe.

GB CUT is available in two versions, manual rotation by hand crank or – alternatively – low tension electric motorized rotation with remote control (the motorization kit can be supplied and mounted on the machine even later on as an optional).

CAMPO DI LAVORO:
4" – 80 " DIAMETRO ESTERNO

POSIZIONE RUOTE:
TRE POSIZIONI (PER D.E.
4"-16"/16"-32"/32"-80")

**POSIZIONAMENTO
CANNELLO:**
A TRE ASSI

MOVIMENTAZIONE:
MANUALE O CON KIT
MOTORIZZAZIONE IN BASSA
TENSIONE CON COMANDO A
DISTANZA.

ALIMENTAZIONE QUADRO⁽¹⁾:
220 volt (a richiesta
altri voltaggi)
tensione al motore: 24 volt
⁽¹⁾ per versione con kit
motorizzazione


WORKING RANGE:
4" – 80 " OUTER DIAMETER

WHEELS POSITIONS:
THREE POSITIONS (FOR O.D.
4"-16"/16"-32"/32"-80")

TORCH SET UP AXIS:
THREE AXIS

ROTATION:
MANUAL OR LOW TENSION
MOTORIZED KIT WITH REMOTE
CONTROL

VOLTAGE⁽¹⁾:
220 VOLT (DIFFERENT VOLTAGE
UPON REQUEST)
VOLTAGE IN THE MOTOR: 24 VOLT
⁽¹⁾ FOR MOTORIZED KIT VERSION



Particolamente indicato su grandi diametri, facilita la movimentazione e garantisce una velocità costante di rotazione rendendo più uniforme e precisa la finitura del taglio.


Motorized rotation kit has been especially conceived for big diameters, it makes movement easier and it grants an even rotation speed in order to make cut finishing uniform and precise.

OPTIONALS



- KIT MOTORIZZAZIONE
A BASSA TENSIONE CON
TELECOMANDO.
- KIT SECONDO CANNELLO
(PER TAGLI / SMESSI SU
ENTRAMBI I LEMBI)
- FASCIA DI GUIDA (CONSIGLIATA
OLTRE DIAM. 32")

- LOW TENSION MOTORIZED
ROTATION KIT WITH REMOTE
CONTROL
- SECOND TORCH KIT (FOR
CUTTING/BEVELLING ON
BOTH SIDES)
- GUIDING BELT (RECOMMENDED
FOR OVER 32")



Sistema a doppia manovella realizzato per un facile utilizzo della GB CUT da qualsiasi punto del tubo da lavorare

Double hand crank rotation system for a user friendly approach to GB CUT from any point around the pipe to be machined



FORNI

forni GBC • GBC hoven

TEMPERATURA:
0 – 400° c

POTENZA:
6000 WATT

PORTATA:
6000 CIRCA

ELETTRODI:
300 KG.

RIPIANI:
4 CON SEPARATORI

RESISTENZE:
2 DA 1700 WATT + 2 DA 1300
WATT

ISOLAMENTO TERMICO:
LANA DI ROCCIA IN INTERCAPEDINE

ALIMENTAZIONE:
380 VOLT TRIFASE

**CHIUSURA PORTA
DI CARICO:**
AUTOMATICA (SULLA VERSIONE
DGT AUTO)



FE 4
I forni FE 4 sono stati realizzati per impostare cicli automatici di essiccamiento e mantenimento elettrodi per mezzo di un pannello di controllo dotato di termometri e termostati digitali. La linea FE4 è attualmente disponibile nelle versioni DGT e DGT AUTO; sulla versione DGT AUTO è presente un blocco porta automatico comandato dal pannello di controllo che ne consente lo sblocco solamente quando la temperatura interna del forno raggiunge un decadimento tale da non arrecare danni all'operatore. I cassetti interni sono dotati compatti separati per gli elettrodi come previsto dalle normative vigenti.

GBC Hoven FE4 DGT for welding electrodes is equipped with a digital thermometer that combined with a cycle programmer allow realization of a complete drying cycle automatically. Otherwise there is possibility to set on control pannel FE4 DGT a different programme to be used as a normal heating Hoven.

The FE4 DGTAUTO Version is equipped with automatic safety door latch avoiding door opening before internal temperature goes down to a safety level for operator. All the FE4 DGT Hoven is supplied complete with adjustable and separate shelves for different electrodes sizes and composition as per ISO rules.

CAPACITY:
300 KG.

SHELVES:
4 COMPLETE WITH SEPARATORS

ELECTRIC RESISTANCE:
2 DA 1700 WATT + 2 DA 1300
WATT

THERMAL INSULATION:
FIBREGLASS

VOLTAGE:
380 VOLT THREE PHASE

SAFETY DOOR LATCH:
AUTOMATIC

